THE SMART WAY TO CONNECT

THE SMART WAY TO CONNECT



总部
Neutrik AG, Im Alten Riet 143
9494 Schaan, Liechtenstein

欧洲，中东和非洲
Neutrik EMEA GmbH, Felix-Wankel-Straße 1
85221 Dachau, Germany

北美、中美、南美和加勒比海地区
Neutrik Americas, Inc., 4115 Taggart Creek Road Charlotte
NC 28208-5479, United States of America

亚太地区
Neutrik Hong Kong LTD., Suite 18,
7th Floor Shatin Galleria Fotan, Shatin

中国
优曲克科技（宁波）有限公司
浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段1456号，315153

日本
Neutrik Limited, Yusen.-higashinihonbashi-Ekimae Bldg., 3-7-19
Higashinihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103

灯光应用

连接解决方案



REAN LED显示屏数字标识系列 – 202607– 资料如有修改，恕不提前通知。 © 2026 NEUTRIK®.
REAN®是Neutrik AG的注册商标。版权所有。

www.rean-connectors.com

REAN® 优瑞联®

XLR IP65 Z系列



订购信息	
电缆连接器	
RCX*F(M)-Z-000	3/5芯母(公)头电缆连接器，镀铬外壳，镀锡触点
RCX*F(M)-Z-001	3/5芯母(公)头电缆连接器，黑色外壳，镀锡触点
RCX*F(M)-Z-002	3/5芯母(公)头电缆连接器，黑色外壳，镀金触点
底座连接器	
RRX*F(M)-Z-000	3/5芯母(公)座底座连接器，镀铬外壳，镀锡触点
RRX*F(M)-Z-001	3/5芯母(公)座底座连接器，黑色外壳，镀锡触点
RRX*F(M)-Z-002	3/5芯母(公)座底座连接器，黑色外壳，镀金触点

XLR连接器



订购信息	
电缆连接器	
RC*F(M)	3/4/5/7芯母(公)头电缆连接器，镀镍外壳，镀银触点
RC*F(M)-B	3/4/5/7芯母(公)头电缆连接器，黑色外壳，镀金触点
RC*F(M)-BAG	3/4/5/7芯母(公)头电缆连接器，黑色外壳，镀银触点
底座连接器	
RC*F(M)DL	3/4/5/7芯母(公)座底座连接器，镀镍外壳，镀锡触点
RC*F(M)DL-B	3/4/5/7芯母(公)座底座连接器，黑色外壳，镀金触点
RC*F(M)DL-BAG	3/4/5/7芯母(公)座底座连接器，黑色外壳，镀银触点

FACTS

XLR IP65 Z系列

融合了Z系列系设计元素的XLR连接器，应用十分广泛：为客户带来了耐用、稳定和可锁的连接。

- IP 65 防护等级
- UL94 V-0 材料
- 带密封盖的 D 型前置安装底座
- 防锈镀铬外壳

XLR连接器

符合人体工学设计的 XLR 电缆连接器，带来极致插拔体验。D 型金属底座，提供正面安装的法兰。

- 带金属法兰的 D 型前置安装底座
- 人体工学设计电缆连接器，极致插拔体验



FACTS

IP65内防水 XLR | Ethernet

舞台照明应用中，对于产品的性能要求较高。REAN针对这一客户需求，研发推出了内防水系列产品。包括XLR、网络电缆连接器和气密性防护底座。

XLR

- 采用UL94 V-0级材料
- 耐用的镀黑压铸外壳
- 电缆连接器采用内防水结构，线缆任意角度折弯，水都不会进入连接器内部

Ethernet

- 采用UL94 V-0级材料
- 气密性/IP65防护，多种后端连接方式
- Cat5e网络性能
- 电缆连接器采用内防水结构，线缆任意角度折弯，水都不会进入连接器内部



XLR IP65 内防水



订购信息	
电缆连接器	
RCX*F-Z-012	3/5芯XLR母头，IP65防护等级和内防水结构
RCX*M-Z-012	3/5芯XLR公头，IP65防护等级和内防水结构
气密性底座连接器	
RRX*F-Z-012	3/5芯XLR母座，IP65防护等级和气密性保护
RRX*M-Z-012	3/5芯XLR公座，IP65防护等级和气密性保护
RRX*MF-Z-012	3/5芯XLR公母组合底座，IP65防护等级和气密性保护

以太网连接器 IP65 内防水



订购信息	
以太网连接器 (RJ45连接器/电缆的护套外壳)	
RCEM-Z-010	镀铬外壳，IP65防护等级和内防水结构
RCEM-Z-011	镀黑外壳，IP65防护等级和内防水结构
以太网底座连接器	
RRE8F-Z-010	RJ45直通插座，D型法兰带锁闩
RRE8F-Z-011	RJ45直通插座，90°上接，D型法兰带锁闩
RRE8F-Z-012	RJ45牛角型插座，D型法兰带锁闩
RRE8FF-Z-010	RJ45组合直通插座，法兰带锁闩
RRE8FF-Z-011	RJ45组合直通插座，90°上接，法兰带锁闩
RRE8FF-Z-012	RJ45组合牛角型插座，法兰带锁闩
RRE8FF-Z-016	RJ45组合PH-8A插座，法兰带锁闩

以太网连接器
户外快装/气密性



订购信息	
以太网连接器 (RJ45连接器/电缆的护套外壳)	
RCEM-Z-100S	镀黑外壳，IP65防护等级
RCEF-Z-100S	空中对接，镀黑外壳，IP65防护等级
RCEM-Z-200	空中对接，镀铬外壳，内防水结构，IP66防护等级
以太网底座连接器	
RRE8F-Z-110S	RJ45直通插座，D型法兰带锁闩
RRE8F-Z-111S	RJ45直通插座，90°上接，D型法兰带锁闩
RRE8F-Z-112S	RJ45牛角型插座，D型法兰带锁闩
RRE8FF-Z-110S	RJ45组合直通插座，法兰无锁闩，IP65和气密性保护
RRE8FF-Z-111S	RJ45组合直通插座，90°上接，IP65和气密性保护

以太网连接器 IP65
Z系列



订购信息	
以太网连接器 (RJ45连接器/电缆的护套外壳)	
RCEM-Z-000	镀镍外壳
RCEM-Z-001	镀黑外壳
以太网底座连接器	
RRE8F-Z-000	镀铬外壳，RJ45 直通
RRE8F-Z-001	镀黑外壳，PCB 焊接

FACTS

以太网连接器 户外快装/气密性

快速插拔以太网RJ45系统，IP65等级防护，同时提供气密防护，为设备提供最佳保护，保护设备免于进水。

- 按键在电缆连接器上，现场操作更方便
- 气密性/IP65防护底座，多种后端连接方式
- Cat5e网络性能

以太网连接器 IP65 Z系列

耐用的户外底座连接器，IP65 等级防护，带有锁定机制和密封帽，密封的护线套外壳，适用于 RJ45 电缆/连接器。

- IP65 等级
- UL94 V-0 材料
- CAT5E 传输性能
- D 型前面板安装底座，带有密封帽



FACTS

以太网连接器

耐用的户外底座连接器，带有锁定机制和密封帽，密封的护线套外壳，适用于 RJ45 电缆/连接器。

- 工业应用设计，确保稳定连接
- 镀镍或镀黑外壳
- 后置或前置安装底座连接器
- 符合 Cat 5e 的 TIA / EIA 568B 和 ISO / IEC 11801 标准

电源连接器

扭锁电源连接器，高达 20A 电流，牢固外壳。

- 增强型锁闩采用更符合人体工程学的防脱落设计
- IEC EN 60320-1 / UL 60320-1 / CSA C22.2 No. 60320-1 认证
- D 型后置或前置安装底座连接器
- 20 A / 250 V



以太网连接器



订购信息	
以太网连接器 (RJ45连接器/电缆的护套外壳)	
RE8MY-1	镀镍外壳
RE8MY-1-B	镀黑外壳
以太网底座连接器	
RRE8F-D-000	D 型金属法兰，RJ45 直通
RRE8F-D-001	D 型金属法兰，RJ45 插座，垂直PCB安装，镀镍外壳
RRE8F-D-002	D 型金属法兰，RJ45 插座，垂直PCB安装，镀黑外壳
RRE8F-A-000	A 系列开口，闩式锁，水平 PCB 安装
RRE8F-A-001	A 系列开口，闩式锁，垂直 PCB 安装
RRE8F-B-000	B 系列开口，闩式锁，水平 PCB 安装，金属法兰
RRE8F-B-001	B 系列开口，闩式锁，垂直 PCB 安装，金属法兰

电源连接器 G系列



订购信息	
电源输入 (蓝色)	
RCAC3I-G-001	电缆连接器
RCAC3I-G-002-S	符合 IEC 60320-1 标准的电缆连接器
RCAC3I-G-002-L	符合 IEC 60320-1 标准的电缆连接器，支持大线经
RRAC3I-G-000	底座连接器，3/16“平片触点
电源输出 (灰色)	
RCAC3O-G-001	电缆连接器
RCAC3O-G-002-S	符合 IEC 60320-1 标准的电缆连接器
RCAC3O-G-002-L	符合 IEC 60320-1 标准的电缆连接器，支持大线经
RRAC3O-G-000	底座连接器，3/16“平片触点

电源连接器 IP65
X系列



订购信息	
电源输入	
RCAC3F-X-000	可锁电缆输入电缆连接器，螺丝接线端
RRAC3M-X-000	设备输入插口，1/4" 平片触点
电源输出	
RCAC3M-X-000	可锁电缆输出电缆连接器，螺丝接线端
RRAC3F-X-000	设备输出插口，1/4" 平片触点

电源连接器 IP66
X系列



订购信息	
电源输入	
RCAC3F-X-010-S	可锁的电源连接器，采用V0材料
RCAC3F-X-010-L	可锁的电源连接器，采用V0材料，支持大线径
电源输出	
RCAC3M-X-010-S	锁的电源连接器，采用V0材料
RCAC3M-X-010-L	可锁的电源连接器，采用V0材料，支持大线径

FACTS

电源连接器 IP65 X系列

扭锁电源连接器，IP65 等级防护，完整系统的输入输出连接器产品。

- 具有分断能力的真正干线连接器 (CBC)
- 采用 UL94 V-0 材料，良好的阻燃性能
- 符合 IEC 60320 标准快速坚固的锁定系统
- 反锁尾套设计

电源连接器 IP66 X系列

可锁的电源连接器，拥有出色的防火等级。专为户外应用设计，IP66 等级防护。

- IP66 户外防护等级
- 反锁尾套设计，符合 IEC 60320 标准
- 快速坚固的锁定系统
- UL94 V-0 材料，良好的阻燃性能



FACTS

电源连接器 IP65 气密性系列

可锁的电源底座连接器，拥有出色的防火等级。专为户外应用设计，IP65等级防护和气密防护，无惧风雨。

- 气密性保护，适用于舞台照明应用
- 采用 UL94 V-0 级材料，符合 IEC62368-1标准的设备组件
- 与X IP66系列电源连接器配合使用时，达到IP66等级防护
- UL / VDE 认证

USB连接器

适用于恶劣和严苛环境的 USB 2.0 系统的底座连接器。

- IP65 防水功能和气密功能
- 符合 UL94 V-0 级标准的材料
- 坚固的压铸外壳，配以时尚的黑色电镀
- 盐雾要求达到 300H



电源连接器 IP65
气密性



订购信息	
电源底座连接器	
RRAC3F-X-010	RRAC3F-X-000升级版，气密性保护
RRAC3M-X-010	RRAC3M-X-000升级版，气密性保护
RRAC3F-X-011	RRAC3F-X-000升级版，D型底座，气密性保护
RRAC3MF-X-010	输入输出组合底座，气密性保护

USB 连接器



订购信息	
USB底座连接器	
RRUSBA-Z-000	USB 2.0，IP65和气密功能，盐雾达到300H

灯光应用连接解决方案