THE SMART WAY TO CONNECT

THE SMART WAY TO CONNECT



总部
Neutrik AG, Im Alten Riet 143
9494 Schaan, Liechtenstein

欧洲，中东和非洲
Neutrik EMEA GmbH, Felix-Wankel-Straße 1
85221 Dachau, Germany

北美、中美、南美和加勒比海地区
Neutrik Americas, Inc., 4115 Taggart Creek Road Charlotte
NC 28208-5479, United States of America

亚太地区
Neutrik Hong Kong LTD., Suite 18,
7th Floor Shatin Galleria Fotan, Shatin

中国
优曲克科技（宁波）有限公司
浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段1456号，315153

日本
Neutrik Limited, Yusen.-higashinihonbashi-Ekimae Bldg., 3-7-19
Higashinihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103

专业音视频应用
连接解决方案



REAN 专业音视频应用连接解决方案 – 202607- 资料如有修改，恕不提前通知。 © 2026 NEUTRIK®.
REAN®是Neutrik AG的注册商标。版权所有。

www.rean-connectors.com

REAN® 优瑞联®

XLR IP65
Z系列



融合了Z系列系设计元素的XLR连接器，应用十分广泛，为客户带来了耐用、稳定和可锁的连接。
- IP65防护等级
- UL94 V-0 材料
- 带密封盖的D型前置安装底座

XLR
TINY系列



最小的XLR连接器，适用于空间是极为其重要的环境。
- 3，4，5芯可供选择安装方便快捷
- 耐用的金属外壳，具备优异的柔韧性屏蔽系统-隔离噪音和电磁干扰
- 坚固的直锁机制保证安全的锁闭系统
- 可选的RT*FC-B密封套，同RT*MP连接后，起到防水作用

XLR
经典系列





符合人体工学设计的XLR电缆连接器，带来极致的插拔体验。
- 坚固的镀锌压铸外壳，产品寿命长
- 卡盘式夹线套提供最佳的线缆保护力，安装简单
- 提供可旋转角度的直角样式产品
- 坚固的闩式锁定系统，提供安全连接

PLUG
6.35 mm



商用6.35mm插头，拥有绝佳的光缆保持力，带来极致的插拔体验。
- 坚固的镀锌压铸外壳，产品寿命长
- 卡盘式夹线套提供最佳的线缆保护力，安装简单
- 提供可旋转角度的直角样式产品
- 坚固的闩式锁定系统，提供安全连接

PLUG
3.5 mm



独特的3.5mm插头，带卡盘式夹线套，以确保安全的电缆保持。
- 人体工学的空间节省设计
- 全金属坚固外壳，质量可靠
- 产品易于装配，使用简单方便
- 2芯和3芯可供选择

PLUG
Pancake



REAN独有的6.35mm平头单声道6.35mm**直角插头**，专为工程应用设计。
- 特殊的大二芯直角插头
- 扁平样式，工程应用的空间节省设计
- 可选的镀镍镀黑外壳
- 提供黑白两色Logo产品

PLUG
双香蕉插头



双香蕉插头, 适用线缆直径 6.0 - 10.5 mm, 镀金触点。

- 标准的双香蕉插头，用于大功率输出器材
- 镀金触点，保证完美的传输性能
- 红色和黑色外壳可供选择

专业音视频应用连接解决方案

XLR
底座连接器



通用的D型金属XLR底座连接器系列，内芯的可移动性实现轻松组装，提供安全连接。
- 坚固的锌压铸外壳，产品寿命长
- 焊接式的3/4/5芯底座
- 镀黑或镀镍外壳，镀镍或镀金触点

XLR
TINY 底座连接器



最小的底座连接器。它提供坚固耐用的金属外壳，金属锁定装置，镀金触点。
- 3/4/5芯的前后端面板安装公座
- 防水，即使是在未连接状态下
- 同RT*FC-B-W适配后，RT*MP形成防水连接

XLR
AA 系列



最新经济实用型圆形塑料外壳的PCB安装面板连接器，持久耐用。
- 极具性价比的XLR连接解决方案
- 镀金触点
- 工业标准 A 型面板开孔和 PCB 安装

XLR
B 系列



有着 A 系列相同的性能，并且额外具有金属固定法兰，为底座提供持续的全方位的接地触点，保证最好的电磁兼容性。
- 极具性价比的XLR连接解决方案
- 镀金触点
- 工业标准 A 型面板开孔和 PCB 安装
- 金属安装法兰提供电磁兼容性和射频保护

XLR|JACK
Combo I 系列



在同一外壳里，组合了3芯XLR和6.35 mm插头的插座，节省面板空间。
- 水平或垂直 PCB安装产品 - 符合行业标准的 PCB设计
- 单声道或立体声产品可供选择
- 提供全开关设计产品
- 产品配备闩式或弹簧锁

XLR|JACK
Combo A 系列



在同一外壳里，组合了3芯XLR和6.35 mm插头的插座，节省面板空间。
- 与Combo I 系列相比，空间节省提高15%
- 提供水平或垂直PCB安装产品
- 产品配备闩式或弹簧锁

XLR|JACK
Combo A-C 系列



在同一外壳里，组合了3芯XLR和6.35 mm插头的插座，节省面板空间。
- 与NEUTRIK Combo A系列针脚分布一致
- 提供水平或垂直PCB安装产品
- 可提供V0材料产品，保证良好的阻燃性能

XLR|JACK
Combo A-F 系列



在同一外壳里，组合了3芯XLR和6.35 mm插头的插座，节省面板空间。
- 扁平前端面
- 与NEUTRIK Combo A系列针脚分布一致
- 可提供V0材料产品，保证良好的阻燃性能

JACK
6.35 mm 垂直插座



6.35mm 垂直 PCB 面板安装插座，独一无二的快速安装螺帽以提供快速的面板安装。
- 坚固的镀锌压铸外壳，产品寿命长
- 旋钮安装螺帽，更少的产品组装时间
- 弹簧加载的接地触点，带来优异的接触完整性
- 金属或塑料螺纹头可供选择

JACK
6.35mm 水平插座



6.35mm 水平 PCB 面板安装插座，提供便捷快速的面板安装。
- 提供单声道 / 立体声产品
- 多种插针长度和类型，满足不同应用需求
- 金属或塑料螺纹头可供选择

LOUDSPEAKER
扬声器连接器



卡盘式夹线套，最大持缆量，安装快捷方便密封设计，扬声器连接器应用领域的工艺典范。
- 玻璃纤维材料，造就结实坚固的内芯和外壳
- 稳固键槽，可靠适配
- 牢固的扣锁锁定系统，安全锁定

DIN



符合标准的多针脚连接器系列，用于设备端口的非平衡线路输入和输出等。
- 提供 3/5/7芯产品
- 可选的镀金外壳和触点

PATCH PANELS
跳线盒



8进8出的1/4”跳线盒，音响系统的简便连接方式。
- 系统牢固可靠的金属外壳
- 组装方便，使用简单

STAGE BOX
舞台盒



高质量，长寿命的跳线板。具有独特，快速，简便的标准结构。用于处理模拟和数字信号。
- 尺寸和空间定制的特殊模块系统
- 个性输入输出连接器组合，多种长度产品可选
- 3芯IDC XLR，无需剥线和焊锡
- 组装方便，极具性价比

PATCH PANELS
跳线盒



48路长框B-型跳线板，适用欧标BPO 316和美标MIL-P-642/2类型的莲花插头
- 2排各24个LF501插座连接器
- 插座由坚固的铝合金构成，镀镍，带镍-银弹簧触点
- 四种颜色可供选择：黑，银，红或蓝色
- 通过不锈钢栅格析架提供可靠的连接

STAGE BOX
舞台盒



音频接线盒，规整音频线路，稳固转接信号，适配音响设备，安装便捷传输稳定。
- 坚固的面板，防压，防止变形
- 2/4/8/10/12/16/20/24路可选
- 安装方便，高品质保证