



## RCX3M-Z-012

3芯公头XLR电缆连接器，IP65防护等级和内防水结构，镀黑外壳，镀金触点



## 特征和性能

- ✓ XLR 公头线缆连接器，镀黑外壳和镀金触点
- ✓ 防水等级IP65
- ✓ 金属外壳采用内螺纹设计，确保在任何现场条件下都能承受重力
- ✓ 线缆外径：5-7mm
- ✓ 内防水结构，线缆任意角度折弯，水都不会进入连接器内部

## 订购信息

型号	描述	包装
RCX3M-Z-012-0	黑色外壳，镀金触点	散装
RCX3M-Z-012-1	黑色外壳，镀金触点	塑料单独包装

## 技术信息

Product	
产品	RCX3M-Z-012
连接类型	XLR
类别	公

Electrical	
接触电阻	< 5 mΩ
绝缘强度	1.5 kVdc
绝缘电阻	> 10 GΩ (初始)
单个触点额定电流	16 A
额定电压	< 50 V

Mechanical	
插入力	≤ 60 N
拔出力	≤ 60 N
使用寿命	> 1000 次插拔
线缆外径	5.0 - 7.0 mm

Material	
触点	黄铜
触点电镀	金
触点 - 接地	青铜
触点电镀 - 接地	锡
外壳	锌合金
外壳电镀	黑
夹线套	POM
尾套	ABS+TPU

Environmental	
可焊性	符合IEC 68-2-20
符合标准	IEC 61076-2-103
防护等级	IP65
运行温度	-30 °C 至 +80 °C