



RRE8F-Z-112S

RJ45牛角型插座，D型法兰，无锁闩



IP65等级防护，同时提供气密防护，为设备提供最佳防护，保护设备免于进水





特征和性能

- ✓ 耐用设计，适用恶劣的环境和频繁的使用，确保持久性能
- ✓ 按键在电缆连接器上，可以轻松连接和断开RJ45系统，节省时间和精力
- ✓ 与Z系列以太网底座连接器连接时，达到IP65等级防护
- ✓ 采用UL94 V-0级材料
- ✓ 耐用的镀黑压铸外壳
- ✓ 密封底座可保护内部组件和设备免受水侵害，确保在极具挑战的环境中仍具有可靠和高性价比的性能

产品系列

| 型号 | 描述 | 包装 |
|-------------------|----------|----|
| RRE8F-Z-112S-0 | 镀黑外壳，牛角型 | 散装 |
| RRE8F-Z-112S-CR-0 | 镀铬外壳，牛角型 | 散装 |

技术信息

| Product | |
|---------|--------------|
| 产品 | RRE8F-Z-112S |
| 连接类型 | 以太网连接器 |
| 类别 | 母 |

| Electrical | |
|------------|----------|
| 触点电阻 | <100 mΩ |
| 绝缘强度 | 1 kVdc |
| 绝缘电阻 | > 0.5 GΩ |
| 单个触点额定电流 | 1.5 A |
| 额定电压 | < 50 V |

| Mechanical | |
|------------|-----------------------------|
| 插入力 | ≤ 80 N |
| 拔出力 | ≤ 30 N |
| 使用寿命 | > 1000 次插拔 |
| 面板厚度 | 10mm |
| 锁紧装置 | 闩式锁 接线 2.54mm 牛角插 2x4针 底座类型 |
| 接线 | 2.54mm 牛角插 2x4针 |
| 底座类型 | D |



Material

| | |
|------|------|
| 触点电镀 | 镀金 |
| 触点 | 青铜 |
| 外壳 | 锌 |
| 内芯 | PA66 |
| 外壳电镀 | 镀黑 |

Environmental

| | |
|------|------------------------|
| 可燃性 | UL94 V-0 |
| 符合标准 | TIA/EIA 586B, IEC11801 |
| 防护等级 | IP65和气密性 |
| 运行温度 | -30 °C 至 +80 °C |