

RRX5M-B-023

5芯XLR公座，接地方式：与外壳及面板相连的独立接地触点，垂直PCB安装



特征和性能

- ✓ 极具性价比的XLR连接解决方案
- ✓ 镀金触点
- ✓ 金属安装法兰提供电磁兼容性和射频保护



✓ 工业标准 A 型面板开孔和 PCB 安装

技术信息

Product

产品	RRX5M-B-023
连接类型	XLR
类别	公

Electrical

接触电阻	$\leq 10 \text{ m}\Omega$
绝缘强度	1.5 kVdc
绝缘电阻	$> 10 \text{ G}\Omega$ (初始)
额定电压	$< 50 \text{ V}$
接地选择	与配合连接器外壳和前面板相连的独立接地触点，与针脚 1 无连接

Mechanical

插入力	$\leq 40 \text{ N}$
拔出力	$\leq 40 \text{ N}$
使用寿命	> 1000 次插拔
接线	垂直 PCB 安装
锁紧装置	闩式锁
安装方向	后置安装
底座形状	B
安装	A 型螺丝



Material

触点	青铜
锁材质	钢
外壳	PA
法兰	金属

Environmental

可焊性	符合 IEC 68-2-20
运行温度	-30 °C 至 +80 °C
可燃性	UL 94 HB