



## RRX5M-Z-012

5芯XLR底座，公，标准D型金属法兰

IP65等级防护，同时提供气密防护，为设备提供最佳防护，保护设备免于进水

### 特征和性能

- 适用于苛刻的环境下的耐用密封XLR系统
- 与Z系列XLR电缆连接器连接时或盖上防护盖时，达到IP65等级防护
- 采用UL94 V-0级材料
- 气密性保护，适用于舞台照明应用
- 独特可靠的气密性结构设计
- 耐用的镀黑压铸外壳

### 产品系列

型号	描述	包装
RRX5M-Z-012-0/1	镀黑外壳，镀金触点	散装 / 塑料袋单独包装

## 技术信息

### Product

产品	RRX5M-Z-012
连接类型	XLR 底座连接器
类别	公

### Electrical

触点电阻	<5 mΩ
绝缘强度	1.5 kVdc
绝缘电阻	> 5 GΩ
单个触点额定电流	7.5 A
额定电压	< 50 V

### Mechanical

插入力	≤ 40 N
拔出力	≤ 40 N
使用寿命	> 1000 次插拔
锁紧装置	门式锁
安装	前置安装
底座类型	见图纸
面板开口	D
接线	垂直PCB安装

## Material

触点电镀	镀金
触点	青铜
外壳	锌
内芯	PA66
外壳电镀	镀黑

## Environmental

可燃性	UL94 V-0
防护等级	IP65和气密性
运行温度	-30 °C 至 +80 °C