



NYS203

大二芯单声道插头，塑料外壳，灵活的反扭结防护

订购信息

| 型号 | 描述 | 包装 |
|--------|------|----|
| NYS203 | 黑色手柄 | |

技术信息

| Product | |
|---------|--------|
| 产品 | NYS203 |
| 连接类型 | 插头 |

| Electrical | |
|------------|-----------------------------------|
| 触点电阻 | $\leq 10 \text{ m}\Omega$ |
| 绝缘电阻 | $\geq 2,000 \text{ M}\Omega$ (初始) |
| 绝缘强度 | 0.5 KVdc 50HZ |



Mechanical

| | |
|------|--------------------|
| 插拔力 | $\leq 60\text{ N}$ |
| 使用寿命 | > 1000 次插拔 |

Material

| | |
|-----|------------|
| 尖端 | 黄铜 |
| 套筒 | PA66+30%GF |
| 内芯 | 钢 |
| 绝缘 | PVC |
| 套管 | 黄铜 |
| 套管 | 黄铜 |
| 绝缘 | PA66+30%GF |
| 电缆夹 | 钢 |
| 外壳 | ABS |
| 弹簧 | 钢 |
| 尖端 | 镀镍 |
| 套管 | 镀镍 |
| 套管 | 镀镍 |
| 弹簧 | 镀镍 |
| 内芯 | 镀锌 |
| 电缆夹 | 锡 |