



NYS216

3 芯水平 1/4 "插座，开关触点，塑料外壳带有螺母和垫圈

订购信息

产品型号	描述	包装
NYS216	立体声 3 芯，距 PCB 板 8.2 mm	散装
NYS216H	立体声 3 芯，半螺纹前端，距 PCB 板 8.2 mm	散装
NYS2162	单声道 2 芯，距 PCB 板 8.2 mm	散装
NYS2162-U	单声道 2 芯，距 PCB 板 8.2 mm, 垫圈和螺母未装配	散装
NYS2162H	单声道 2 芯，半螺纹前端，距 PCB 板 8.2 mm	散装
NYS216G	立体声 3 芯，镀金触点，距 PCB 板 8.2 mm	散装
NYS216-U	立体声 3 芯，距 PCB 板 8.2 mm，垫圈和螺母未装配	散装

技术信息

Product

产品	NYS216
连接类型	插座
类别	母

Electrical

绝缘强度	0.5 kVdc
绝缘电阻	$\geq 1 \text{ G}\Omega$
额定电流	取决于适配的连接器
触点电阻	取决于适配的连接器

Mechanical

插入力	$\leq 20 \text{ N}$
拔出力	$\geq 10 \text{ N}$
使用寿命	>1000 次插拔
电线尺寸	

Material

触点电镀	SnCe
触点	黄铜 (CuZn39Pb3)
外壳 / 绝缘	热塑性塑料

Environmental

可焊性	符合 IEC 68-2-20
运行温度	-20 °C 至 +70 °C