



NYS224

大二芯单声道插头，长压铸外壳





订购信息



型号	描述	包装
NYS224	镀银外壳	
NYS224AG	镀金外壳, 镀金触点	
NYS224BG	镀黑外壳, 镀金触点	
NYS224G	镀银外壳, 镀金触点	
NYS224GT	镀银外壳, 镀金触点 (尖端)	
NYS224L	镀银外壳, 大出线口 (8 mm)	
NYS224S	镀银外壳, 尖端触点接地, 吉他线未插入时 (静音)	

技术信息

Product

产品	NYS224
连接类型	插头

Electrical

触点电阻	$\leq 10 \text{ m}\Omega$
绝缘电阻	$\geq 2,00 \text{ M}\Omega$ (初始)
绝缘强度	0.5 KVdc 50HZ

Mechanical

插拔力	$\leq 60 \text{ N}$
使用寿命	> 1000 次插拔

Material

尖端	黄铜
内芯	钢
套筒	PA66+30%GF
绝缘	PVC
套筒	黄铜
套筒	锌
绝缘	PA66+30%GF
焊接触点	黄铜
电缆夹	钢
外壳	锌
尖端	镀镍
套管	镀镍
套管	镀镍
外壳	镀镍
内芯	镀锌
焊接触点	镀锌
电缆夹	镀锌