

# NYS224

大二芯单声道插头，长压铸外壳





## 订购信息

型号	描述	包装
NYS224	镀银外壳	
NYS224AG	镀金外壳, 镀金触点	
NYS224BG	镀黑外壳, 镀金触点	
NYS224G	镀银外壳, 镀金触点	
NYS224GT	镀银外壳, 镀金触点 (尖端)	
NYS224L	镀银外壳, 大出线口 (8 mm)	
NYS224S	镀银外壳, 尖端触点接地, 吉他线未插入时 (静音)	

## 技术信息

### Product

产品	NYS224
连接类型	插头

### Electrical

触点电阻	$\leq 10 \text{ m}\Omega$
绝缘电阻	$\geq 2,00 \text{ M}\Omega$ (初始)
绝缘强度	0.5 KVdc 50HZ

### Mechanical

插拔力	$\leq 60 \text{ N}$
使用寿命	> 1000 次插拔

Material	
尖端	黄铜
内芯	钢
套筒	PA66+30%GF
绝缘	PVC
套筒	黄铜
套筒	锌
绝缘	PA66+30%GF
焊接触点	黄铜
电缆夹	钢
外壳	锌
尖端	镀镍
套管	镀镍
套管	镀镍
外壳	镀镍
内芯	镀锌
焊接触点	镀锌
电缆夹	镀锌