

NYS225

大二芯单声道插头，反扭结尾套，金属外壳，适用于
扬声器电缆



订购信息

产品型号	描述	包装
NYS225	镀银外壳	
NYS225B	镀黑外壳	
NYS225L	镀银外壳，大出线口 (9 mm)	
NYS225S	镀银外壳，尖端触点接地，吉他线未插入时 (无声)	

技术信息

Product

产品	NYS225
连接类型	插头

Electrical

触点电阻	$\leq 10 \text{ m}\Omega$
绝缘电阻	$\geq 2,00 \text{ M}\Omega$ (初始)
绝缘强度	0.5 KVdc 50HZ

Mechanical

使用寿命	> 1000 次插拔
插拔力	$\leq 60 \text{ N}$
电缆外径	标准出线口：最大 8.8 mm 大出线口(*L)：最大 10 mm
电线尺寸	12 AWG

Material	
尖端	黄铜
套筒	PA66+30%GF
内芯	钢
绝缘	CerPVC
套管	黄铜
套管	
绝缘	PA66+30%GF
焊接触点	黄铜
电缆夹	钢
外壳	锌
顶杆	ABS
尾套	CerPVC
尖端	镀镍
套管	镀镍
套管	镀镍
外壳	镀镍
内芯	镀锌
焊接触点	锡
电缆夹	锡