

NYS231

3.5 mm大三芯立体声插头，压接夹线套





订购信息

型号	描述	包装
NYS231	金属外壳	塑料袋单独包装
NYS231B	镀黑金属外壳	塑料袋单独包装
NYS231BG	镀黑金属外壳, 镀金触点	塑料袋单独包装
NYS231G	金属外壳, 镀金触点	塑料袋单独包装
NYS231L	金属外壳, 大出线口	塑料袋单独包装
NYS231LBG	镀黑金属外壳, 镀金触点, 大出线口	塑料袋单独包装
NYS231LL	金属外壳, 超大出线口	塑料袋单独包装
NYS231BG-LL	镀黑金属外壳, 镀金触点, 超大出线口	塑料袋单独包装

技术信息

Product

产品	NYS231
连接类型	插头

Electrical

触点电阻	$\leq 10 \text{ m}\Omega$
绝缘电阻	$\geq 200 \text{ M}\Omega$ (初始)
绝缘强度	0.5 KVdc 50HZ

Mechanical

使用寿命	> 5000 次插拔
插拔力	5 - 40 N
电缆外径	标准出线口：最大 4.5 mm 大出线口(*L)：最大 6.4 mm 超大出线口(*LL)：最大 8.5 mm

Material	
指槽插头	黄铜
套管	锌
固定圈	PA66+30%GF
焊接触点	磷青铜
电缆夹	钢
绝缘	PP
外壳	锌
指槽插头电镀	镍
套管电镀	镍
焊接触点电镀	锡
电缆夹电镀	锡
外壳电镀	镍