

RC3FR

3芯母头直角XLR电缆连接器



订购信息

型号	描述	包装
RC3FR	镀镍外壳, 镀银触点	塑料单独包装
RC3FR-D	镀镍外壳, 镀银触点	散装
RC3FR-B	镀黑外壳, 镀金触点	塑料单独包装
RC3FR-B-D	镀黑外壳, 镀金触点	散装
RC3FR-BAG	镀黑外壳, 镀银触点	塑料单独包装
RC3FR-BAG-D	镀黑外壳, 镀银触点	散装

技术信息

Product

产品	RC3FR
连接类型	XLR
类别	母

Electrical

绝缘电阻	$> 1.5 \text{ G}\Omega$
触点电阻	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
额定电流	10 A

Mechanical

使用寿命	> 1000 次插拔
插入力	≤ 30 N
拔出力	≤ 20 N
电缆外径	4 - 7 mm
电线尺寸	1.5 mm ²
电线尺寸	16 AWG

Material

插座	青铜 - 镀银
塑料体	PA6+30%GF UL94-HB
接地触点	钢 - 镀锡
外壳	锌 - 镀镍
按键	锌 - 镀镍
橡胶环	橡胶
前体	锌 - 镀镍
推管	PP
表面	锌 - 镀镍
卡盘	POM
套管	PA6+30%GF
顶杆	POM
尾套	PVC

Environmental

运行温度	- 20 °C 至 +70°C
可焊性	符合 IEC68-2-20