



## RC3MR

3芯公头直角XLR电缆连接器



## 订购信息



| 型号          | 描述         | 包装     |
|-------------|------------|--------|
| RC3MR       | 镀镍外壳, 镀银触点 | 塑料单独包装 |
| RC3MR-D     | 镀镍外壳, 镀银触点 | 散装     |
| RC3MR-B     | 镀黑外壳, 镀金触点 | 塑料单独包装 |
| RC3MR-B-D   | 镀黑外壳, 镀金触点 | 散装     |
| RC3MR-BAG   | 镀黑外壳, 镀银触点 | 塑料单独包装 |
| RC3MR-BAG-D | 镀黑外壳, 镀银触点 | 散装     |

## 技术信息

### Product

|      |       |
|------|-------|
| 产品   | RC3MR |
| 连接类型 | XLR   |
| 类别   | 公     |

### Electrical

|      |          |
|------|----------|
| 绝缘电阻 | > 1.5 GΩ |
| 触点电阻 | ≤ 5 mΩ   |
| 额定电流 | 10 A     |



## Mechanical

|      |                     |
|------|---------------------|
| 使用寿命 | > 1000 次插拔          |
| 插入力  | ≤ 30 N              |
| 拔出力  | ≤ 20 N              |
| 电缆外径 | 4 - 7 mm            |
| 电线尺寸 | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| 电线尺寸 | 16 AWG              |

## Material

|      |                   |
|------|-------------------|
| 芯    | 黄铜 - 镀银           |
| 公头内芯 | PA6+30%GF UL94-HB |
| 接地触点 | 青铜 - 镀锡           |
| 外壳   | 锌 - 镀镍            |
| 前体   | 锌 - 镀镍            |
| 推管   | PP                |
| 表面   | 锌 - 镀镍            |
| 卡盘   | POM               |
| 套管   | PA6+30%GF         |
| 顶杆   | POM               |
| 尾套   | PVC               |

## Environmental

|      |                 |
|------|-----------------|
| 运行温度 | - 20 °C 至 +70°C |
| 可焊性  | 符合 IEC68-2-20   |