



RC5F

5芯母头XLR电缆连接器



订购信息



型号	描述	包装
RC5F	镀镍外壳, 镀银触点	塑料单独包装
RC5F-D	镀镍外壳, 镀银触点	散装
RC5F-B	镀黑外壳, 镀金触点	塑料单独包装
RC5F-B-D	镀黑外壳, 镀金触点	散装
RC5F-BAG	镀黑外壳, 镀银触点	塑料单独包装
RC5F-BAG-D	镀黑外壳, 镀银触点	散装

技术信息

Product

产品	RC5F
连接类型	XLR
类别	母

Electrical

触点电阻	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
绝缘电阻	$> 1.5 \text{ G}\Omega$



Mechanical

使用寿命	> 1000 次插拔
插入力	≤ 30 N
拔出力	≤ 20 N
电缆外径	4 - 7 mm
电线尺寸	1.5 mm ²
电线尺寸	16 AWG

Material

塑料体	PA6+30%GF
插座	黄铜
接地触点	钢
橡胶环	橡胶
按键	锌
外壳	锌
卡盘	POM
套管	PA6+30%GF
顶杆	POM
尾套	PVC
插座	镀银
接地触点	锡
按键	镀镍
外壳	镀镍



Environmental

运行温度 - 20 °C 至 +70°C

可焊性 符合 IEC68-2-20