

RC5FR

5芯母头直角XLR电缆连接器



订购信息

型号	描述	包装
RC5FR	镀镍外壳, 镀银触点	塑料单独包装
RC5FR-D	镀镍外壳, 镀银触点	散装
RC5FR-B	镀黑外壳, 镀金触点	塑料单独包装
RC5FR-B-D	镀黑外壳, 镀金触点	散装
RC5FR-BAG	镀黑外壳, 镀银触点	塑料单独包装
RC5FR-BAG-D	镀黑外壳, 镀银触点	散装

技术信息

Product

产品	RC5FR
连接类型	XLR
类别	母

Electrical

绝缘电阻	> 1.5 GΩ
触点电阻	≤ 5 mΩ
额定电流	7.5 A

Mechanical

使用寿命	> 1000 次插拔
插入力	≤ 30 N
拔出力	≤ 20 N
电缆外径	4 - 7 mm
电线尺寸	1.5 mm ²
电线尺寸	16 AWG

Material	
插座	青铜
塑料体	PA6+30%GF UL94-HB
接地触点	钢
外壳	锌
按键	锌
橡胶环	橡胶
前体	锌
推管	PP
表面	锌
卡盘	POM
套管	PA6+30%GF
顶杆	POM
尾套	PVC
插座	镀银
接地触点	锡
外壳	镀镍
按键	镀镍
前身	镀镍
表面	镀镍

Environmental	
运行温度	- 20 °C 至 +70°C
可焊性	符合 IEC68-2-20