

RC5M

5芯公头XLR电缆连接器



订购信息

型号	描述	包装
RC5M	镀镍外壳, 镀银触点	塑料单独包装
RC5M-D	镀镍外壳, 镀银触点	散装
RC5M-B	镀黑外壳, 镀金触点	塑料单独包装
RC5M-B-D	镀黑外壳, 镀金触点	散装
RC5M-BAG	镀黑外壳, 镀银触点	塑料单独包装
RC5M-BAG-D	镀黑外壳, 镀银触点	散装

技术信息

Product

产品	RC5M
连接类型	XLR
类别	公

Electrical

绝缘电阻	> 1.5 GΩ
触点电阻	≤ 5 mΩ
额定电流	10 A

Mechanical

使用寿命	> 1000 次插拔
插入力	≤ 30 N
拔出力	≤ 20 N
电缆外径	4 - 7 mm
电线尺寸	1.5 mm ²
电线尺寸	16 AWG

Material	
外壳	锌
芯	黄铜
公头内芯	PA6+30%GF
接地触点	青铜
卡盘	POM
尾套	PVC
外壳	镀镍
芯	镀银
接地触点	锡

Environmental	
运行温度	- 20 °C 至 +70°C
可焊性	符合 IEC68-2-20