

RCJ10FA

组合3芯母座XLR以及1/4"立体声的开关插座，接地触点



订购信息

型号	描述	包装
RCJ10FA-H	水平PCB触点, 门式锁	散装
RCJ10FA-H-0	水平PCB触点, 弹簧卡扣	散装
RCJ10FA-V	垂直PCB触点, 门式锁	散装
RCJ10FA-V-0	垂直PCB触点, 弹簧卡扣	散装

技术信息

Product

产品	RCJ10FA
连接类型	XLR/Jacks Combo

Electrical

触点电阻 - XLR	≤ 15 mΩ
触点电阻 - 1/4" 插座	≤ 25 mΩ
绝缘强度	1500 V dc
绝缘电阻 - 初始	≥ 0.5 GΩ
绝缘电阻 - 经湿热测试	≥ 0.2 GΩ
单个触点额定电流 - XLR	3 A
单个触点额定电流 - 1/4" 插座	3 A
额定电压	50 V ac

Mechanical

使用寿命	> 1000 次插拔
插入力	≤ 20 N
拔出力	≤ 20 N
面板厚度	最大 3 mm (0.12")
接线	PCB 安装
锁紧装置	闩式锁
安装方向	后置安装
安装螺钉	自攻Plastite®螺钉，螺纹2.9 x 1.06，截锥头

Material

外壳	PA 6.6 30% GR
触点	CuSn6
触点电镀 - XLR	Au / Ag (G, TN, RN, SN)
触点电镀 - 1/4" 插座	Au (TRS)
锁紧装置	CK 65Mn 钢

Environmental

可燃性	UL 94 V-0
运行温度	-20°C 至 +70°C
可焊性	符合 IEC68-2-20
环境	符合 EU RoHS 2 和 REACH