RCJ9FI

组合3芯母座XLR以及1/4"立体声的开关插座

订购信息

All rights reserved / 12.09.2026

型号	描述	包装
RCJ9FI-H	水平PCB触点, 闩式锁	散装
RCJ9FI-H-0	水平PCB触点, 弹簧卡扣	散装
RCJ9FI-V	垂直PCB触点, 闩式锁	散装
RCJ9FI-V-0	垂直PCB触点, 弹簧卡扣	散装

技术信息

Product	
产品	RCJ9FI
连接类型	XLR/Jacks Combo

Electrical	
触点电阻	≤ 30 mΩ
绝缘电阻	≥10GΩ(初始)
绝缘强度	1.5 KVdc

Mechanical	
插拔力	≤40N(XLR) ≤30N（6.35mm 插头）
插拔力	>1,000 次插拔

All rights reserved / 12.09.2026

Material	
塑料外壳	PA66+30%GF
后盖	PA66+30%GF
触点	钢
接地触点	青铜
式锁扣	钢
电镀	钢
触点	镀银
接地触点	镀银
触点	镀镍+锡+金
式锁扣	镀镍

Environmental	
运行温度	-30 °C 至 +80 °C
可燃性	UL94 HB

All rights reserved / 12.09.2026