

# RF2C

RCA 插头, 镀金触点



## 订购信息

| 型号          | 描述         | 包装     |
|-------------|------------|--------|
| RF2C-AU-0   | 镀镍外壳, 黑色尾套 | 塑料单独包装 |
| RF2C-AU-0-D | 镀镍外壳, 黑色尾套 | 散装     |
| RF2C-AU-2   | 镀镍外壳, 红色尾套 | 塑料单独包装 |
| RF2C-AU-2-D | 镀镍外壳, 红色尾套 | 散装     |
| RF2C-B-0    | 镀黑外壳, 黑色尾套 | 塑料单独包装 |
| RF2C-B-0-D  | 镀黑外壳, 黑色尾套 | 散装     |
| RF2C-B-2    | 镀黑外壳, 红色尾套 | 塑料单独包装 |
| RF2C-B-2-D  | 镀黑外壳, 红色尾套 | 散装     |
| RF2C-B-4    | 镀黑外壳, 黄色尾套 | 塑料单独包装 |
| RF2C-B-4-D  | 镀黑外壳, 黄色尾套 | 散装     |

## 技术信息

### Product

|      |                     |
|------|---------------------|
| 产品   | RF2C                |
| 连接类型 | Phono ("RCA/Cinch") |

### Electrical

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 触点电阻 | $\leq 10 \text{ m}\Omega$       |
| 绝缘电阻 | $\geq 200 \text{ M}\Omega$ (初始) |
| 绝缘强度 | 50Hz 0.5kv dc                   |

### Mechanical

|      |                     |
|------|---------------------|
| 插拔力  | 5 - 40 N            |
| 使用寿命 | >5,000 次插拔          |
| 电缆外径 | 4 - 6 mm            |
| 电线尺寸 | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| 电线尺寸 | 16 AWG              |

| Material |           |
|----------|-----------|
| 衬圈       | ABS       |
| 卡盘       | POM       |
| 接地触点     | 青铜        |
| 尾套       | PVC       |
| 外壳       | 锌         |
| 外壳       | 黄铜        |
| 芯体       | PA6+30%GF |
| 外壳       | 镀金        |
| 接地触点     | 镀金        |
| 外壳       | 镀镍        |