RF2C

RCA 插头, 镀金触点

All rights reserved / 14.10.2026

订购信息

型号	描述	包装
RF2C-AU-0	镀镍外壳, 黑色尾套	塑料单独包装
RF2C-AU-0-D	镀镍外壳, 黑色尾套	散装
RF2C-AU-2	镀镍外壳, 红色尾套	塑料单独包装
RF2C-AU-2-D	镀镍外壳, 红色尾套	散装
RF2C-B-0	镀黑外壳, 黑色尾套	塑料单独包装
RF2C-B-0-D	镀黑外壳, 黑色尾套	散装
RF2C-B-2	镀黑外壳, 红色尾套	塑料单独包装
RF2C-B-2-D	镀黑外壳, 红色尾套	散装
RF2C-B-4	镀黑外壳, 黄色尾套	塑料单独包装
RF2C-B-4-D	镀黑外壳, 黄色尾套	散装

技术信息

Product	
产品	RF2C
连接类型	Phono ("RCA/Cinch")

All rights reserved / 14.10.2026

Electrical	
触点电阻	≤10 mΩ
绝缘电阻	≥200 MΩ(初始)
绝缘强度	50Hz 0.5kv dc
额定电压	< 50 V

Mechanical	
插拔力	5 - 40 N
使用寿命	>5,000 次插拔
电缆外径	4 - 6 mm
电线尺寸	1.5 mm²
电线尺寸	16 AWG

Material	
衬圈	ABS
卡盘	POM
接地触点	青铜
尾套	PVC
外壳	锌
外壳	黄铜
芯体	PA6+30%GF
外壳	镀金
接地触点	镀金
外壳	镀镍

All rights reserved / 14.10.2026