

RJ5VM

立体声1/4"插座，标准触点，金属前端



订购信息

| 型号 | 描述 | 包装 |
|----------|-------------|----|
| RJ5VM | 垂直PCB触点 | 散装 |
| RJ5VM-D1 | 垂直 D1 PCB触点 | 散装 |
| RJ5VM-S | 焊片 | 散装 |

技术信息

Product

| | |
|------|-------|
| 产品 | RJ5VM |
| 连接类型 | 插座 |
| 类别 | 母 |

Electrical

| | |
|----------|----------|
| 触点电阻 | < 10 mΩ |
| 绝缘电阻 | 0.5 kVdc |
| 绝缘强度 | ≥ 1 GΩ |
| 单个触点额定电流 | 3 A |

Mechanical

| | |
|------|------------|
| 插入力 | ≤ 20 N |
| 拔出力 | ≥ 10 N |
| 使用寿命 | > 1000 次插拔 |
| 接线 | 焊接触点 |

Material

| | |
|------|--------------|
| 触点 | 青铜 (CuSn6) |
| 外壳 | PA 6 30 % GR |
| 触点电镀 | Ag |
| 螺纹前端 | ZnAl4Cu1 |

Environmental

| | |
|------|-----------------|
| 可焊性 | 符合 IEC 68-2-20 |
| 运行温度 | -20 °C 至 +70 °C |