

# RP3RC

立体声1/4"直角插头



## 订购信息

型号	描述	包装
RP3RC	镀镍外壳, 镀镍触点	塑料单独包装
RP3RC-D	镀镍外壳, 镀镍触点	散装
RP3RC-B	镀黑外壳, 镀金触点	塑料单独包装
RP3RC-B-D	镀黑外壳, 镀金触点	散装
RP3RC-BAG	镀黑外壳, 镀镍触点	塑料单独包装
RP3RC-BAG-D	镀黑外壳, 镀镍触点	散装

## 技术信息

### Product

产品	RP3RC
连接类型	插头

### Electrical

单个触点额定电流	取决于适配的连接器
接触电阻	取决于适配的连接器
绝缘强度	1 kV dc
绝缘电阻	> 1.5 GΩ

### Mechanical

使用寿命	> 1000 次插拔
电缆外径范围	4 - 7 mm
接线	焊接触点
接线最大尺寸	1.0 mm <sup>2</sup> / 18 AWG

### Material

尾套	PA6+30% GF
触点	黄铜 (CuZn39Pb3)
触点电镀	镍 / 金
外壳	锌合金
外壳电镀	镍 / 黑
夹线套	POM

## Environmental

运行温度	-20 °C to +70 °C
可燃性	UL 94 HB
可焊性	符合 IEC68-2-20