



## RRE8F-D-001-0

RJ45 垂直 PCB 安装底座连接器，D 型金属法兰，闩式锁

### 特征和性能

- 符合 Cat 5e 的 TIA / EIA 568B 和 ISO / IEC 11801 标准
- D 型标准法兰
- 可靠的闩式锁系统

### 订购信息

型号	描述	包装
RRE8F-D-001-0	镀黑	散装

## 技术信息

### Product

产品	RRE8F-D-001
类别	母

### Electrical

触点电阻	< 10 mΩ
绝缘强度	1 kVdc
频率范围	1-100MHz
绝缘电阻	> 0.5 GΩ
单个触点额定电流	1.5 A
额定电压	< 50 V
传输性能	CAT 5e
符合标准	TIA/EIA 586B, IEC11801
以太网供电	PoE+ acc. IEEE 802.3at

### Mechanical

插入力	≤ 20 N
拔出力	≤ 20 N
使用寿命	> 1000 次插拔
面板厚度	最大 4 mm 0.16"
接线	垂直 PCB 安装
锁紧装置	闩式锁
底座形状	D

## Material

触点电镀	金
触点	青铜
内芯	PBTP 15 % GR
外壳	锌合金
外壳电镀	镀黑

## Environmental

可焊性	UL94 V-0
运行温度	-30°C 至 +80 °C