

RRE8F-Z-010

RJ45直通插座，D型法兰带锁门

IP65等级防护，同时提供气密防护，为设备提供最佳防护，保护设备免于进水





特征和性能

- 适用于苛刻的环境下的耐用密封RJ45系统
- 与Z系列以太网底座连接器连接时，达到IP65等级防护
- 采用UL94 V-0级材料
- 气密性保护，适用于舞台照明应用
- Cat5e网络性能
- 耐用的镀黑压铸外壳

产品系列

型号	描述	包装
RRE8F-Z-010-0/1	镀黑外壳，RJ45直通	散装 / 塑料袋单独包装

技术信息

Product	
产品	RR8EF-Z-010
连接类型	以太网底座连接器
类别	母

Electrical	
触点电阻	<100 mΩ
绝缘强度	1 kVdc
频率范围	1 – 100 MHz
绝缘电阻	> 0.5 GΩ
单个触点额定电流	1.5 A
额定电压	< 50 V
传输性能	CAT 5e

Mechanical	
插入力	≤ 60 N
拔出力	≤ 60 N
使用寿命	> 1000 次插拔
面板厚度	9.5mm
锁紧装置	闩式锁
接线	直通
底座类型	见图纸
面板开口	D

Material

触点电镀	镀金
触点	青铜
外壳	锌
内芯	PA66
外壳电镀	镀黑

Environmental

可燃性	UL94 V-0
符合标准	TIA/EIA 586B, IEC11801
防护等级	IP65和气密性
运行温度	-30 °C 至 +80 °C