



RRE8F-Z-012

RJ45牛角型插座，D型法兰带锁闩

IP65等级防护，同时提供气密防护，为设备提供最佳防护，保护设备免于进水





特征和性能

- ✓ 适用于苛刻的环境下的耐用密封RJ45系统
- ✓ 气密性保护，适用于舞台照明应用
- ✓ 与Z系列以太网底座连接器连接时，达到IP65等级防护
- ✓ 采用UL94 V-0级材料
- ✓ 耐用的镀黑压铸外壳
- ✓ IP67 防护等级，防止水侵入设备内部

产品系列

型号	描述	包装
RRE8F-Z-012-0/1	镀黑外壳，牛角型	散装 / 塑料袋单独包装



技术信息

Product

产品	RR8EF-Z-012
连接类型	以太网底座连接器
类别	母

Electrical

触点电阻	<100 mΩ
绝缘强度	1 kVdc
绝缘电阻	> 0.5 GΩ
单个触点额定电流	1.5 A
额定电压	< 57 V
以太网供电	符合 IEEE 802.3bt

Mechanical

插入力	≤ 60 N
拔出力	≤ 60 N
使用寿命	> 1000 次插拔
面板厚度	9.5mm
锁紧装置	闩式锁
接线	2.54mm 牛角插 2x4针
底座类型	见图纸
面板开口	D



Material

触点电镀	镀金
触点	青铜
外壳	锌
内芯	PA66
外壳电镀	镀黑

Environmental

可燃性	UL94 V-0
符合标准	TIA/EIA 586B, IEC11801
防护等级	IP65和气密性
运行温度	-30 °C 至 +80 °C