

RRE8F-Z-110S

RJ45直通插座，D型法兰，无锁门

IP65等级防护，同时提供气密防护，为设备提供最佳防护，保护设备免于进水





特征和性能

- ✓ 耐用设计，适用恶劣的环境和频繁的使用，确保持久性能
- ✓ 按键在电缆连接器上，可以轻松连接和断开RJ45系统，节省时间和精力
- ✓ 与Z系列以太网底座连接器连接时，达到IP65等级防护
- ✓ Cat5e网络性能
- ✓ 采用UL94 V-0级材料
- ✓ 耐用的镀黑压铸外壳
- ✓ 密封底座可保护内部组件和设备免受水侵害，确保在极具挑战的环境中仍具有可靠和高性价比的性能

产品系列

型号	描述	包装
RRE8F-Z-110S-0	镀黑外壳，RJ45直通	散装
RRE8F-Z-110S-CR-0	镀铬外壳，RJ45直通	散装

技术信息

Product

产品	RRE8F-Z-110S
连接类型	以太网连接器
类别	母

Electrical

触点电阻	<100 mΩ
绝缘强度	1 kVdc
频率范围	1 – 100 MHz
绝缘电阻	> 0.5 GΩ
单个触点额定电流	1.5 A
额定电压	< 50 V
传输性能	CAT 5e

Mechanical

插入力	≤ 80 N
拔出力	≤ 30 N
使用寿命	> 1000 次插拔
面板厚度	10mm
锁紧装置	门式锁
接线	直通
底座类型	D

Material

触点电镀	镀金
触点	青铜
外壳	锌
锌	PA66
外壳电镀	镀黑

Environmental

可燃性	UL94 V-0
符合标准	TIA/EIA 586B, IEC11801
防护等级	IP65和气密性
运行温度	-30 °C 至 +80 °C