

RRE8F-Z

RJ45母座插座，D型法兰，镀金触点，IP65等级防护，为设备提供最佳防护，保护设备免于进水





特征和性能

- D 型金属法兰
- 与REAN IP65连接器连接或盖上橡胶帽时，达到 IP65 等级户外防护
- UL94 V-0 等级材料
- 特有的统一橡胶帽和盖子设计，提供更可靠的功能防护和更简易的设备面板安装

订购信息

型号	描述	包装
RRE8F-Z-000-0/1	镀铬外壳, RJ45 直通	散装 / 塑料袋单独包装
RRE8F-Z-001-0/1	镀黑外壳, RJ45 直通	散装 / 塑料袋单独包装

技术信息

Product	
产品	RRE8F-Z
连接类型	以太网
类别	母

Electrical	
触点电阻	$\leq 100 \text{ m}\Omega$
绝缘强度	1 kVdc
频率范围	1 – 100 MHz
绝缘电阻	$> 5 \text{ G}\Omega$ (初始)
单个触点额定电流	1.5 A
额定电压	$< 50 \text{ V}$
传输性能	CAT 5E

Mechanical	
插入力	$\leq 60 \text{ N}$
拔出力	$\leq 60 \text{ N}$
使用寿命	> 1000 次插拔
接线	直通
锁紧装置	闩式锁
安装方向	前置安装
底座形状	见图纸
面板开口	D

Material

触点电镀	镀金
触点	磷铜
内芯	聚酰胺 (UL94-V0)
锁材质	弹簧钢
外壳	锌压铸
外壳电镀	镀铬 (-000) / 镀黑 (-001)

Environmental

可燃性	UL 94-V0
防护等级	IP65 (连接或盖上橡胶盖)
符合标准	TIA/EIA 586B, IEC 11801
运行温度	-20 °C 至 +70 °C