

## RRX3M-B-021

3芯XLR公座，接地方式：与外壳及面板相连的独立接地触点，水平PCB安装



## 特征和性能

- ✓ 极具性价比的XLR连接解决方案
- ✓ 镀金触点
- ✓ 金属安装法兰提供电磁兼容性和射频保护

## 技术信息

| Product |             |
|---------|-------------|
| 产品      | RRX3M-B-021 |
| 连接类型    | XLR         |
| 类别      | 公           |

| Electrical |                                 |
|------------|---------------------------------|
| 接触电阻       | $\leq 10 \text{ m}\Omega$       |
| 绝缘强度       | 1.5 kVdc                        |
| 绝缘电阻       | $> 10 \text{ G}\Omega$ (初始)     |
| 额定电压       | $< 50 \text{ V}$                |
| 接地选择       | 与配合连接器外壳和前面板相连的独立接地触点，与针脚 1 无连接 |

| Mechanical |                     |
|------------|---------------------|
| 插入力        | $\leq 40 \text{ N}$ |
| 拔出力        | $\leq 40 \text{ N}$ |
| 使用寿命       | $> 1000$ 次插拔        |
| 接线         | 水平 PCB 安装           |
| 锁紧装置       | 闩式锁                 |
| 安装方向       | 后置安装                |
| 底座形状       | B                   |
| 安装         | B 型螺丝               |

**Material**

|     |    |
|-----|----|
| 触点  | 青铜 |
| 锁材质 | 钢  |
| 外壳  | 塑料 |
| 法兰  | 金属 |

**Environmental**

|      |                 |
|------|-----------------|
| 可焊性  | 符合 IEC 68-2-20  |
| 运行温度 | -30 °C 至 +80 °C |
| 可燃性  | UL 94 HB        |