RRX3M-Z

3芯公座XLR插座，D型法兰，焊杯，具有IP65等级防护

All rights reserved / 28.04.2024

特征和性能

- D型金属法兰
- 采用符合UL94 V-0标准的材料
- 与同系列REAN IP65电缆连接器连接时或盖上密封盖时，符合IP65等级防水保护

All rights reserved / 28.04.2024

订购信息

型号	描述	包装
RRX3M-Z-000-0/1	镀铬外壳, 镀锡触点	散装 / 塑料袋单独包装
RRX3M-Z-001-0/1	镀黑外壳, 镀锡触点	散装 / 塑料袋单独包装
RRX3M-Z-002-0/1	镀黑外壳, 镀金触点	散装 / 塑料袋单独包装

All rights reserved / 28.04.2024

技术信息

Product	
产品	RRX3M-Z
连接类型	XLR
类别	公

Electrical	
触点电阻	≤ 5 mΩ
绝缘强度	1.5 kVdc
绝缘电阻	> 10 GΩ (初始)
单个触点额定电流	16 A
额定电压	< 50 V

Mechanical	
插入力	≤60 N
拔出力	≤60 N
使用寿命	> 1000 次插拔
接线	焊接触点
锁紧装置	闩式锁
安装方向	前置安装
底座形状	D

All rights reserved / 28.04.2024

Material	
触点电镀	镀锡 (-000 & - 001) / 镀金 (-002)
触点	黄铜
内芯	聚酰胺 (UL94-V0)
锁材质	锌压铸
外壳	锌压铸
外壳电镀	镀铬 (-000) / 镀黑 (-001 & -002)

Environmental	
可燃性	UL 94-V0
防护等级	IP65 (连接或盖上橡胶盖)
符合标准	IEC 61076-2-103
可焊性	符合 IEC 68-2-20
运行温度	-20 °C 至 +70 °C

All rights reserved / 28.04.2024