

RT3FC-B

3芯母头微型XLR电缆连接器



订购信息

型号	描述	包装
RT3FC-B	镀黑外壳, 镀金触点	塑料单独包装
RT3FC-B-D	镀黑外壳, 镀金触点	散装
RT3FC-B-W	镀黑外壳, 镀金触点, 防水尾套	塑料单独包装
RT3FC-B-W-D	镀黑外壳, 镀金触点, 防水尾套	散装

技术信息

Product

产品	RT3FC-B
连接类型	XLR

Electrical

触点电阻	$\leq 10 \text{ m}\Omega$
绝缘电阻	$> 1 \text{ G}\Omega$
绝缘强度	$> 500 \text{ V rms}$
单个触点额定电流	$< 5 \text{ A}$

Mechanical

电缆外径	2.0 - 4.5 mm
使用寿命	> 1000 次插拔
电线尺寸	0.22 mm^2
电线尺寸	24 AWG

Material	
接地触点	钢
橡胶弹簧	橡胶
门	锌
卡盘	POM
外壳	锌
外壳电镀	镀锌
塑料外壳	PA6+30%GF
插座	青铜
接地触点	青铜
管	铝
门	镀镍
外壳	镀镍
插座	镀金
接地触点	锡
管	镀黑