

# RT4MPR

4芯公座微型XLR插座，后置安装



## 订购信息

| 型号       | 描述                       | 包装     |
|----------|--------------------------|--------|
| RT4MPR   | 镀镍外壳, 镀金触点, 最大面板厚度: 3 mm | 塑料单独包装 |
| RT4MPR-D | 镀镍外壳, 镀金触点, 最大面板厚度: 3 mm | 散装     |

## 技术信息

### Product

|      |        |
|------|--------|
| 产品   | RT4MPR |
| 连接类型 | XLR    |

### Electrical

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 触点电阻 | $\leq 10 \text{ m}\Omega$ |
| 绝缘电阻 | $> 1 \text{ G}\Omega$     |
| 绝缘强度 | $> 500 \text{ V rms}$     |

## Mechanical

|          |                      |
|----------|----------------------|
| 使用寿命     | > 1000 次插拔           |
| 电线尺寸     | 0.22 mm <sup>2</sup> |
| 电线尺寸     | 24 AWG               |
| 单个触点额定电流 | < 5 A                |

## Material

|     |            |
|-----|------------|
| 外壳  | 锌          |
| 螺帽  | 黄铜         |
| 垫圈  | 钢          |
| 塑料体 | PA66+30%GF |
| 芯   | 黄铜         |
| 外壳  | 镀镍         |
| 螺帽  | 镀镍         |
| 垫圈  | 镀镍         |
| 芯   | 镀金         |