

RT5MP

5芯公座微型XLR插座



订购信息

| 型号 | 描述 | 包装 |
|---------|--------------------------|--------|
| RT5MP | 镀镍外壳, 镀金触点, 最大面板厚度: 6 mm | 塑料单独包装 |
| RT5MP-D | 镀镍外壳, 镀金触点, 最大面板厚度: 6 mm | 散装 |

技术信息

Product

| | |
|------|-------|
| 产品 | RT5MP |
| 连接类型 | XLR |

Electrical

| | |
|----------|---------------------------|
| 触点电阻 | $\leq 10 \text{ m}\Omega$ |
| 绝缘电阻 | $> 1 \text{ G}\Omega$ |
| 绝缘强度 | $> 500 \text{ V rms}$ |
| 单个触点额定电流 | $< 5 \text{ A}$ |

Mechanical

| | |
|------|---------------------|
| 使用寿命 | > 1000 次插拔 |
| 电线尺寸 | 0.22 mm^2 |
| 电线尺寸 | 24 AWG |

| Material | |
|----------|------------|
| 外壳 | 锌 |
| 垫圈 | 钢 |
| 螺帽 | 黄铜 |
| 塑料体 | PA66+30%GF |
| 芯 | 黄铜 |
| 外壳 | 镀镍 |
| 垫圈 | 镀镍 |
| 螺帽 | 镀镍 |
| 芯 | 镀金 |